

فصل دوم

نمودارهای کنترل برای متغیرهای پیوسته (متغیر)

به یک ویژگی قابل اندازه‌گیری مثل طول - وزن - قطر که پس از اندازه‌گیری با یک عدد نشان داده می‌شود متغیر کمی گفته می‌شود. برای هر متغیر کمی که باید کیفیت آن کنترل شود دو پارامتر میانگین و تغییرات (پراکندگی) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمودارهای کنترل آماری فرآیند SPC (Statistical Process Control) برای تشخیص این که انتقال در مکان (میانگین) و یا پراکندگی (واریانس) توزیع متغیر کمی، بیش از آن چیزی است که به تصادف نسبت داده می‌شود یا نه، عمل می‌کنند. در واقع این نمودارها در کشف انحرافات با دلیل به ما کمک می‌کنند.

حدود کنترل - حدود ترانس طبیعی - حدود مشخصه فنی

دو خط بالا و پایین نمودار به ما کمک می‌کنند تشخیص دهیم تغییرپذیری انتقال پارامترها از کدام جهت صورت گرفته است. LCL (Lower Control Limit) UCL (Upper Control Limit) خط وسط یا CL (Central Line) میانگین نقاط رسم شده در نمودار است که در صورت معلوم بودن توزیع جامعه مقدار واقعی پارامتر است.

دو حد دیگر برای مشخصه فنی یا پارامترهای توزیع وجود دارد که عبارتند از:

LSL (Lower Specification Limit)
USL (Upper Specification Limit)

این حدود که حدود رواداری نامیده می‌شوند توسط طراح از طریق پرداختن به نیازهای مشتری در رابطه با مشخصه کیفی ارائه می‌گردد و با حدود کنترل متفاوت هستند و USL و LSL حدود X هستند در حالی که LCL و UCL حدود \bar{X} می‌باشند. ضمناً حدود ترانس طبیعی عبارتند از:

UNTL (Upper Natural Tolerance Limit)
LNTL (Lower Natural Tolerance Limit)

این حدود معمولاً به صورت $\mu \pm 3\sigma$ تعریف می‌شوند. و حدود هشدار عبارتند از:

UWL (Upper Warning Limit)
LWL (Lower Warning Limit)

این حدود معمولاً به صورت $\mu \pm 2\sigma$ تعریف می‌شوند.

نمودارهای مفید برای میانگین و پراکندگی عبارتند از \bar{X} , S , \bar{R} که میانگین و S انحراف معیار و R دامنه تغییرات مشاهدات است، هر چند نمودار S انحراف معیار داده‌ها و تغییرات فرایند را کنترل می‌کند اما استفاده از نمودار R معمولاً بیشتر رخ می‌دهد. لازم به ذکر است در هر فرایند میانگین و تغییرات همزمان مورد کنترل واقع شوند. نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های کیفی پیوسته دارای اهداف زیر است.

الف) کنترل پارامتر مرکزی (میانگین)

$$\left. \begin{array}{l} \text{بخش I: زیرگروه‌های چندعضوی } n_i > 1, \\ \text{بخش II: زیرگروه‌های تک عضوی } n_i = 1 \end{array} \right\} \text{انواع نمودارهای کنترل}$$

بخش I:

۱- نمودار \bar{X}, R

می‌دانیم اگر $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ معلوم است با احتمال $(1-\alpha)100\%$ میانگین نمونه (\bar{X}) از میانگین جامعه

$$(\mu) \text{ حداقل باندازه } Z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ اختلاف دارد یعنی با احتمال } (1-\alpha)100\% \text{ از میانگینها باید در}$$

حال با فرض معلوم بودن μ, σ^2 حدود کنترل پیدا می‌شود که اگر $Z_{\frac{\alpha}{2}} = 3$ پس 99.73% از میانگینها باید در

صدق کنند.

به عبارت دیگر $A = \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}$ و از جدول انتهای فصل بهدست می‌آید.

لازم به ذکر است اگر جامعه اصلی که از آن نمونه گرفته‌ایم نرمال باشد بنا به قضیه حد مرکزی استفاده از روابط بالا برای جوامع دیگر اشکال ندارد به شرط آن که تعداد نمونه‌ها بزرگ باشد.

اگر μ, σ^2 معلوم نباشند بایستی آنها را برآورده کرد. فرض بر این است m بار نمونه‌گیری کرده‌ایم و هر بار تعداد n نمونه انتخاب

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^m \bar{X}_i}{m} = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n X_{ij}}{mn} \text{ میانگین نمونه‌های } n \text{ تایی هستند حال کرده‌ایم و } \bar{X}_1, \dots, \bar{X}_m \text{ میانگین نمونه‌های } n \text{ تایی هستند. برای برآورد } \mu \text{ از روش زیر استفاده می‌شود.}$$

اگر $R = X_{\max} - X_{\min}$ دامنه تغییرات نمونه n تایی باشد و $W = \frac{R}{\sigma}$ را دامنه نسبی بنامیم با توجه به آن که $Var(W) = d_3^2$ و $E(W) = E\left(\frac{R}{\sigma}\right) = d_2$ استفاده نمود.

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^m R_i}{m} \text{ که در آن وقتی } m \text{ بار نمونه‌گیری می‌شود اگر } R_i \text{ دامنه تغییرات نمونه } n \text{ تایی باشد آن‌گاه میانگین دامنه‌های تغییرات است. میزان دقت } \hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} \text{ برای برآورد } \sigma \text{ با افزایش } n \text{ کم می‌شود و معمولاً برای } 6 \text{ یا } 5 \text{ یا } 4 \text{ این روش قابل قبول است.}$$

حال بهجای $\mu \pm 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ بايستی برآورد زیر را به کار ببریم.

$$\bar{\bar{X}} \pm \frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \bar{R}$$

معمولًا از ضریب‌های ثابت $A_2 = \frac{3}{d_2 \sqrt{n}}$ که فقط به n بستگی دارد استفاده می‌شود و حدود کنترل برآورده شده عبارت‌اند از

$$\bar{\bar{X}} \pm A_2 \bar{R}$$

یعنی $CL = \bar{\bar{X}}$ و $UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$ و $LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$ نمودار کنترل فوق برای پارامتر مرکزی میانگین تهیه شده است. ضرایب A_2, d_2 را می‌توانید از جدول انتهای فصل ملاحظه فرمایید.

تذکر: در مورد تعداد زیرگروه‌ها (m) و تعداد نمونه هر زیر‌گروه (n) بايستی توجه نمود تعداد نمونه هر زیر‌گروه با کارایی نسبی برآورد

σ از طریق R یعنی $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$ نسبت عکس دارد. یعنی هر چه تعداد نمونه بیشتر کارایی کمتر می‌گردد با این وجود نمی‌توان کمترین

تعداد نمونه را پیشنهاد کرد و می‌گویند برای 6 یا 5 یا $n=4$ این کارایی مناسب است ضمناً تعداد زیر‌گروه‌ها را نمی‌توان کمتر از 20 در نظر گرفت پس:

$$m \geq 20, \quad 4 \leq n \leq 6$$

حال می‌توان نمودار R را برای پارامتر پراکندگی به شرح زیر به کار برد.

همان‌طور که دیدیم

$$E(W) = d_2$$

$$Var(W) = \frac{Var(R)}{\sigma^2} = d_3^2$$

حال $\hat{\sigma}_R$ می‌تواند به عنوان برآورد انحراف معیار دامنه تغییرات به کار رود.

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^m R_i}{m}$$

$$\bar{R} + 3\hat{\sigma}_R = \bar{R} + 3 \frac{d_3}{d_2} \bar{R} = \bar{R} \left(1 + 3 \frac{d_3}{d_2} \right) = \bar{R} D_4$$

و حد پایین کنترل نمودار R به صورت

$$\bar{R} - 3\hat{\sigma}_R = \bar{R} - 3 \frac{d_3}{d_2} \bar{R} = \bar{R} \left(1 - 3 \frac{d_3}{d_2} \right) = \bar{R} D_3$$

مثال ۱: اطلاعات زیر میانگین و دامنه تغییرات 20 نمونه 5 تایی از میزان شکر موجود در بسته‌های شکر در کارخانه بر حسب کیلوگرم می‌باشد الف با توجه به اطلاعات زیر حدود کنترلی \bar{X} و R برای تولیدات آتی به دست آورید؟

(ب) این نمونه هر 15 دقیقه به کار گرفته شده‌اند و تولید در ساعت کارخانه 350 بسته می‌باشد و حدود مطلوب نیز 0.840 تا 0.820 kg می‌باشد.

با توجه به این که فرض شود وزن بسته‌ها دارای توزیع نرمال است. چند درصد از آن‌ها نامطلوب شناخته می‌شوند؟ آیا با تغییر میانگین فرآیند می‌توان درصد نامطلوب را صفر کرد؟

ج) برآورد قابلیت فرایند و نسبت‌های قابلیت فرایند یک طرفه را محاسبه کنید؟

حل مثال ۱

	\bar{X}	R
۱	0.8372	0.01
۲	0.8324	0.009
۳	0.8318	0.008
۴	0.8344	0.004
۵	0.8349	0.005
۶	0.8332	0.011
۷	0.8340	0.009
۸	0.8344	0.003
۹	0.8308	0.002
۱۰	0.8350	0.006
۱۱	0.8380	0.006
۱۲	0.8322	0.002
۱۳	0.8356	0.013
۱۴	0.8322	0.015
۱۵	0.8304	0.008
۱۶	0.8372	0.011
۱۷	0.8382	0.006
۱۸	0.8346	0.006
۱۹	0.8360	0.004
۲۰	0.8374	0.006

$$\sum \bar{X} = 16.6796$$

$$\bar{\bar{X}} = \frac{16.6796}{20} = 0.83398$$

$$\sum R = 0.134 \quad \bar{R} = \frac{0.134}{20} = 0.0067$$

$$UCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R} = 0.83398 + (0.58 \times 0.006) = 0.8379$$

$$LCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R} = 0.83398 - (0.58 \times ??) = 0.8301$$

$$UCL_R = D_4\bar{R} = 2.11 \times 0.0067 = 0.01414$$

$$LCL_R = D_3\bar{R} = 0 \times 0.0067 = 0$$

(ب)

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = 0.00288$$

$$P(0.82 < X < 0.84) = 0.9812$$

نامطلوب ۱.۸%

(ج)

$$\hat{C}_p = \frac{0.84 - 0.82}{6(\hat{\sigma})} = 1.157$$

D₃, D₄ مقادیر ثابتی هستند که فقط به n بستگی دارند. و در جدول انتهای فصل آمدۀ‌اند.
تذکر: با توجه به حدود کنترل نمودار R برای $n < 7$, حد پایین کنترل R عددی منفی می‌شود در حالی که R باید مثبت باشد. برای حل این مساله ضریب D₃ برای $6 \leq n \leq 20$ را برابر صفر قرار می‌دهند. بنابراین فقط در این حالتها نمودار کنترل R به صورت متقاضن نیست. لازم به ذکر است در هر حال وجود نقطه پایین‌تر از حد پایین کنترل نمودار R نشان از وضعیت عالی است.

حال که حدود کنترل پیدا شدند برای رسم نمودار این حدود کنترل را که حدود آزمایشی نیز گفته می‌شود رسم می‌کنند سپس m مقدار میانگین نمونه‌ها (\bar{X}) را و همچنین m مقدار دامنه تغییرات نمونه‌ها (R) را به عنوان نقطه روی نمودارهای \bar{X} و R قرار می‌دهند و هر نقطه که خارج از حدود آزمایشی باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت پیدا شدن تغییر تصادفی این نقطه حذف و حدود کنترل مجدد حساب می‌شوند. اگر در حدود جدید نقطه‌ای خارج از کنترل باشد نشان آن است که این انحرافات موجود بوده اما با حدود قبلی مغفول مانده است این روند یافتن نقاط خارج از کنترل و عوامل تغییر با دلیل آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا همه نقاط در حدود کنترل باشند. در هر حال نباید بیشتر از 25% نقاط حذف شوند. در این صورت ضمن اقدام درخصوص عوامل تغییر با دلیل داده‌های جدید باید نمونه‌گیری شود.

تذکر :

- ۱- بهتر است اول نمودار R و سپس نمودار \bar{X} رسم شود چون حدود کنترل نمودار \bar{X} به پراکندگی و تغییرپذیری فرایند وابسته است.
- ۲- اگر نقطه یا نقاطی حذف شوند می‌توان برای ساده شدن محاسبات از فرمول‌های زیر استفاده نمود.

$$\bar{\bar{X}}_n = \frac{\sum_{i=1}^m \bar{X}_i - \sum \bar{X}_d}{m - m_d}$$

که در آن $\sum \bar{X}_i$ مجموع میانگین‌های قبلی و $\sum \bar{X}_d$ مجموع میانگین‌های زیرگروه‌های حذف شده و m تعداد زیرگروه‌ها و m_d تعداد زیرگروه‌های حذف شده است.

$$\bar{\bar{R}}_n = \frac{\sum_{i=1}^m R_i - \sum R_d}{m - m_d}$$

که در آن $\sum R_i$ مجموع دامنه تغییرات زیرگروه‌ها و R_d مجموع دامنه تغییرات زیرگروه‌های حذف شده و m تعداد زیرگروه‌ها و m_d تعداد زیرگروه‌های حذف شده است. ضمناً اندیس n برای $\bar{\bar{X}}_n$, $\bar{\bar{R}}_n$ نشان دهنده بودن تعداد نمونه زیرگروه‌ها می‌باشد.
حال اگر قرار دهید

$$\bar{\bar{X}} = \bar{X}_0 \quad , \quad \bar{\bar{R}} = R_0 \quad , \quad \frac{R_0}{d_2} = \sigma_0$$

حدود کنترل اصلاح شده در دو حالت معلوم و مجھول بودن μ, σ^2 به ترتیب عبارتند از:

$$CL_{\bar{X}} = \bar{X}_0 \quad , \quad UCL_{\bar{X}} = \bar{X}_0 + A\sigma_0 \quad , \quad LCL_{\bar{X}} = \bar{X}_0 - A\sigma_0$$

و یا $\bar{X}_n \pm A\sigma_0$

$$CL_R = \bar{R}_n = R_0 \quad , \quad UCL_R = D_2\sigma_0 \quad , \quad LCL_R = D_1\sigma_0$$

$$A = \frac{3}{\sqrt{n}} \quad \text{و} \quad \sigma_0 = \frac{\bar{R}_n}{d_2}$$

ضرایب A, D_1, D_2 را می‌توانید از جدول آخر فصل ملاحظه فرمایید.

مثال ۲: اطلاعات زیر نتایج حاصل از نمونه‌های ۵ تایی که از یک فرآیند ساخت مولدهای برق تهیه شده‌اند را نشان می‌دهند. مشخصه کیفی موردنظر ولتاژ خروجی است:

\bar{X}_i	103	102	104	105	104	106	102	105	106	104
R_i	4	5	2	11	4	3	7	2	4	3

خط مرکزی و حدود کنترلی مناسبی را برای کنترل تولیدات آتی محاسبه کنید؟

حل :

$$\sum \bar{X}_i = 1041$$

$$\sum R_i = 45$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 104.1 + 0.577 \times 4.5 = 106.69$$

$$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} = 104.1$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 104.1 - 0.577 \times 4.5 = 101.5$$

$$LCL_R = \bar{R} D_3 = 0$$

$$CL_R = \bar{R} = 4.5$$

$$UCL_R = \bar{R} D_4 = 4.5 \times 2.114 = 9.51$$

های \bar{X}_i همگی داخل حدود کنترل و داده ۱۴ ام از حدود کنترل R خارج است.

$$\bar{R}_n = \frac{\sum R_i - R_d}{g - g_d} = \frac{45 - 11}{10 - 1} = 3.78$$

$$LCL_R = 0$$

$$CL_R = 3.78$$

$$UCL_R = 7.99$$

مثال ۳: فرض کنید اعداد زیر مربوط به ۲۵ نمونه ۴ تایی از قطر قطعات تولیدی در یک فرآیند است که تفاصل اندازه‌ها از ۶mm نوشتۀ

شده است (مثالاً به جای ۶.۳۵mm نوشتۀ اند ۳۵) نمودارهای \bar{X} و R رارسم نمایید.

شماره نمونه	اندازه‌ها				\bar{X}	R
	A	B	C	D		
۱	35	40	32	33	6.35	0.08
۲	46	37	36	41	6.40	0.10
۳	34	40	34	36	6.36	0.06
۴	69	64	68	59	6.65	0.10
۵	38	34	44	40	6.39	0.10
۶	42	41	43	34	6.40	0.09
۷	44	41	41	46	6.43	0.05
۸	33	41	38	36	6.37	0.08
۹	48	52	49	51	6.50	0.04
۱۰	47	43	36	42	6.42	0.11
۱۱	38	41	39	38	6.39	0.03
۱۲	37	37	41	37	6.38	0.04
۱۳	40	38	47	35	6.40	0.12
۱۴	38	39	45	42	6.41	0.07
۱۵	50	42	43	45	6.45	0.08
۱۶	33	35	29	39	6.34	0.10
۱۷	41	40	29	34	6.36	0.12
۱۸	38	44	28	58	6.42	0.30
۱۹	33	32	37	38	6.35	0.06
۲۰	56	55	45	48	6.51	0.11
۲۱	38	40	45	37	6.40	0.08
۲۲	39	42	35	40	6.39	0.07
۲۳	42	39	39	36	6.39	0.06
۲۴	43	36	35	38	6.38	0.08
۲۵	39	38	43	44	6.41	0.06
جمع						

حل : با توجه به آنکه $n = 25$ و $m = 4$ داریم:


$$\bar{\bar{X}} = \frac{160.25}{25} = 6.41 , \quad UCL_{\bar{X}} = 6.41 + 0.07 = 6.48$$

$$\bar{R} = \frac{2.19}{25} = 0.09 \text{ mm} , \quad LCL_{\bar{X}} = 6.41 - 0.07 = 6.34$$

$$A_2 \bar{R} = 0.729(0.09) = 0.07 , \quad UCL_R = 0.20$$

$$D_4 \bar{R} = 2.282(0.09) = 0.20 , \quad LCL_R = 0$$

نمودارهای مربوط به \bar{X} و R به صورت زیر رسم شوند.



برای یافتن حدود اصلاح شده داریم:

$$\bar{R}_{\text{new}} = \frac{2.19 - 0.3}{25 - 1} = 0.079 \text{ mm}$$

$$\bar{X}_{\text{new}} = \frac{160.25 - (6.65 + 6.51 - 6.50)}{25 - 3} = 6.39$$

۲- نمودارهای کنترل S, \bar{X}

همان طور که دیدید یک روش برآورد σ استفاده از R می‌باشد روش دیگر برآورد σ استفاده مستقیم از S_i است که انحراف معیار

$$\text{نمونه‌هاست. می‌دانیم } S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \text{ برآورد نااریب } \sigma^2 \text{ است یعنی } E(S^2) = \sigma^2 \text{ اما با فرض آن که توزیع جامعه نرمال است}$$

$$\bar{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^m S_i^2}{m} \text{ و } S_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_i)^2}{n_i - 1} \text{ قرار دهید}$$

$$E(\bar{S}) = \sqrt{\frac{2}{n-1} \frac{\binom{n-2}{2}}{\binom{n-3}{2}}} \sigma = C_4 \sigma$$

$$\sigma_S = \sqrt{\text{Var}(S)} = \sigma \sqrt{1 - C_4^2}$$

و لذا حدود کنترل نمودار S عبارتند از:

$$UCL_S = \bar{S} + \frac{3\bar{S}}{C_4} \sqrt{1 - C_4^2} = B_4 \bar{S}$$

$$LCL_S = \bar{S} - \frac{3\bar{S}}{C_4} \sqrt{1 - C_4^2} = B_3 \bar{S}$$

و خط مرکزی \bar{S} است.

و حدود کنترل \bar{X} با استفاده از برآورد \bar{S} عبارت است از:

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_3 \bar{S}, \quad LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_3 \bar{S}$$

و خط مرکزی $\bar{\bar{X}}$ است.

$$A_3 = \frac{3}{C_4 \sqrt{n}}$$

ضرایب A_3, B_3, B_4 از جدول انتهای فصل قابل بهدست آوردن است.

برآورد قابلیت فرآیند Process Capability

نسبت قابلیت فرآیند به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$PCR = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$




که در آن USL و LSL حدود مشخصه فنی هستند و 6σ فاصله حدود ترانس طبیعی یعنی $UNTL-LNTL$ می‌باشد. PCR را با C_p نیز نشان می‌دهند. PCR مخفف Process Capability Ratio است.

σ که انحراف معیار جامعه و عموماً مجهول است می‌تواند توسط $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$ یا $\hat{\sigma} = \bar{S}$ برآورد شود لذا برآورد نسبت قابلیت فرآیند که آن

را با \hat{C}_p یا \widehat{PCR} نشان می‌دهند عبارت است از:

$$\hat{C}_p = \widehat{PCR} = \frac{USL - LSL}{\hat{\sigma}}$$

در شکل زیر سه حالت برای \hat{C}_p در نظر گرفته شده است که فرض بر این است که میانگین وسط حدود مشخصات فنی قرار دارد.



شکل (الف) بیانگر آن است که $\hat{C}_p > 1$ یعنی حدود تلرانس طبیعی داخل حدود مشخصه فنی هستند. در این حالت فرآیند وضعیت مناسبی دارد و تقریباً معیوب تولید نمی‌شود زیرا فرآیند از فاصله کل مجاز استفاده ننموده و فقط بخشی از آن را به کار گرفته است.

شکل (ب) بیانگر آن است که $\hat{C}_p = 1$ یعنی فرآیند از تمام فاصله مجاز استفاده کرده و حدود تلرانس طبیعی، حدود مشخصه فنی را پوشش داده است با فرض برقراری توزیع نرمال و با توجه به آن که

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) = 0.9973$$

می‌توان گفت در این حالت 0.27% از اقلام معیوب تولید می‌شوند به عبارت دیگر در هر میلیون قطعه 2700 مورد معیوب می‌باشد که شرایط خوبی نیست و باید چاره‌اندیشی شود.

شکل (ج) بیانگر آن است که $\hat{C}_p < 1$ یعنی فرآیند بیش از فاصله مجاز استفاده ننموده و نشانگر تولید معیوب خارج از قاعده است. تذکر: اگر قرار دهید $P_{\text{آن گاه}} = \left(\frac{1}{\hat{C}_p} \right)^{100}$ درصدی از فاصله بین حدود مشخصات فنی را نشان می‌دهد که به وسیله فرایند از آن استفاده گردیده است.

نسبت‌های قابلیت یک‌طرفه

وقتی از یکی از حدود مشخصه فنی استفاده شود PCR را می‌توان به صورت یک طرفه طبق تعاریف زیر پیدا کرد.

$$\text{PCR}_U = \frac{\text{USL} - \mu}{3\sigma}, \quad \text{PCR}_L = \frac{\mu - \text{LSL}}{3\sigma}$$

که وقتی بهجای μ برآوردهای \bar{m}_1, \bar{m}_2 بگذاریم برآوردهای نسبت قابلیت یک طرفه به دست می‌آیند.

$\text{PCR}_k = \min \{\text{PCR}_U, \text{PCR}_L\}$ در صورت نامتقارن بودن فرایند و حدود مشخصه فنی نسبت به میانگین فرآیند بهتر است از استفاده شود.

نکته ۱: از دیدگاه تجربی $\hat{C}_p = 1.33$ که در آن $\text{USL} - \text{LSL} = 1.33(6\sigma)$ نشان‌دهنده یک وضعیت مناسب و قابل قبول می‌باشد.

نکته ۲: روش دوم محاسبه قابلیت فرآیند، با فرض $C_p = P(X < LSL) + P(X > USL)$ احتمال $X \sim N(\mu = \bar{X}, \sigma = \frac{R}{d_2})$ را حساب

کرده می‌توان آن را میزان تولید محصول معیوب با فرض تحت کنترل بودن فرایند دانست. دقت شود این عدد برای حدود 3σ تقریباً 27% درصد و برای حدود 6σ تقریباً 0.0000002 درصد می‌باشد سپس با یافتن C_p می‌توان وضع فرآیند را با حالت‌های استاندارد مثل 6σ مقایسه نمود.

مثال ۴: اطلاعات زیر نتایج حاصل از نمونه‌های ۵ تایی در تولید شفت در یک کارخانه اتومبیل‌سازی می‌باشد، خط مرکزی و حدود کنترلی مناسب اصلاح شده را برای کنترل قطر شفت‌های تولیدات آتی به دست آورید.

	\bar{X}	R
۱	6.35	0.08
۲	6.40	0.1
۳	6.39	0.6
۴	6.65	0.1
۵	6.39	0.1
۶	6.40	0.09
۷	6.43	0.05
۸	6.37	0.08
۹	6.50	0.04
۱۰	6.42	0.11
۱۱	6.39	0.03
۱۲	6.38	0.04
۱۳	6.40	0.12
۱۴	6.41	0.07
۱۵	6.35	0.08
۱۶	6.34	0.1
۱۷	6.39	0.12
۱۸	6.42	0.3
۱۹	6.35	0.06
۲۰	6.51	0.11
۲۱	6.40	0.08
۲۲	6.39	0.07
۲۳	6.39	0.06
۲۴	6.38	0.08
۲۵	6.41	0.06

حل :

$$\bar{\bar{X}} = \frac{160.25}{25} = 6.41 \text{ mm}$$

$$\bar{R} = \frac{2.19}{25} = 0.09 \text{ mm}$$

$$A_2 \bar{R} = 0.729(0.09) = 0.07$$

$$UCL_{\bar{X}} = 6.41 + 0.07 = 6.48$$

$$LCL_{\bar{X}} = 6.41 - 0.07 = 6.34$$

$$D_4 \bar{R} = 2.282(0.09) = 0.2$$

$$UCL_R = 0.2$$

$$LCL_R = 0$$

$$\bar{X}_0 = \bar{\bar{X}}_{\text{new}} = \frac{160.25 - (6.65 + 6.51)}{25 - 2}$$

$$R_0 = \bar{R}_{\text{new}} = \frac{2.19 - 0.3}{25 - 1} = 0.079 \text{ mm}$$

$$\sigma_0 = \frac{R_0}{d_2} = 0.038 \quad , \quad \bar{X}_0 = 6.40$$

$$UCL\bar{X} = \bar{X}_0 + A\sigma_0 = 6.40 + (1.5)(0.038) = 6.46 \text{ mm}$$

$$LCL\bar{X} = \bar{X}_0 - A\sigma_0 = 6.40 - (1.5)(0.038) = 6.34 \text{ mm}$$

$$UCL_R = D_2\sigma_0 = (4.698)(0.038) = 0.18 \text{ mm}$$

$$LCL_R = D_1\sigma_0 = (0)(0.038) = 0 \text{ mm}$$

$$\bar{\bar{X}}_0 = \frac{16.6796 - (0.8380 + 0.8282)}{20 - 2} = 0.834077$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{X}_0 + A_2\bar{R} = 0.834077 + 0.003886 = 0.8380$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{X}_0 - A_2\bar{R} = 0.834077 - 0.003886 = 0.8302$$

$$UCL_R = D_4 R = 0.1414$$

$$LCL_R = D_3 R = 0$$

$$U = 0.840$$

$$L = 0.820$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.0067}{2.326} = 0.0029$$

$$6\sigma' = 6 \times 0.0029 = 0.0174$$

$$U - L = 0.020$$

با توجه به این که $6\sigma' < U - L$ پس درصد معیوبها می‌تواند به صفر برسد.

$$\text{در صورتی که میانگین برابر } 0.830 \text{ گردد درصد معیوب صفر می‌شود.}$$

(۳)

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = 0.0029 \quad C_p = \frac{USL - LSL}{6 \times \hat{\sigma}} = \frac{0.02}{6 \times 0.0067}$$

$$PCR_U = \frac{0.840 - 0.834077}{3 \times 0.0067}$$

$$PCR_L = \frac{0.834077 - 0.820}{3 \times 0.0067}$$

مثال ۵: نمونه‌های 5 تایی از فرآیندی در فواصل معین انتخاب می‌شوند در هر بار نمونه‌گیری مشخصه‌ی کیفی مورد نظر اندازه‌گیری و مقادیر \bar{X} و R محاسبه می‌گردند. نتایج حاصل از 25 نمونه در زیر نشان داده شده است:

$$\sum_{i=1}^{25} \bar{X}_i = 88.7738 \quad , \quad \sum R = 0.222$$

۱) حدود کنترلی نمودار \bar{X} و R را به دست آورید.

۲) حدود تolerans طبیعی فرایند را محاسبه کنید.

۳) اگر حدود مشخصات فنی 3.5500 ± 0.0076 باشد و نمونه‌ها دارای توزیع نرمال باشند آن‌گاه در مورد توانایی فرایند در رابطه با

تولید محصولاتی که در این فاصله قرار می‌گیرند چه می‌توان گفت؟

۴) برآورد نسبت‌های قابلیت فرآیند را به دست آورید؟

حل :

$$\bar{X} = \frac{88.7738}{25} = 3.5510 \quad (1)$$

$$\bar{R} = \frac{0.222}{25} = 0.00888$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.00888}{2.326} = 0.00382$$

$$UCL\bar{X} = \bar{X} + A_2\bar{R} = 3.5510 + (0.58 \times 0.00888) = 3.5562$$

$$LCL\bar{X} = \bar{X} - A_2\bar{R} = 3.5510 - (0.58 \times 0.00888) = 3.5458$$

$$UCLR = D_4\bar{R} = 2.11 \times 0.00888 = 0.01888$$

$$LCL_R = D_3\bar{R} = 0 \times 0.00888 = 0$$

$$UNSL = \bar{X} + 3\hat{\sigma} = 3.5510 + 0.01146 = 3.5625 \quad (2)$$

$$LNSL = \bar{X} - 3\hat{\sigma} = 3.5510 - 0.01146 = 3.5395 \quad (3)$$

$$U = 3.5500 + 0.0076 = 3.5576$$

$$L = 3.5500 - 0.0076 = 3.5424$$

$$U - L = 3.5576 - 3.5424 = 0.0152$$

$$6\hat{\sigma} = 6 \times 0.00382 = 0.0382 = 0.02292$$

چون $U - L < 6\hat{\sigma}$ پس فرآیند توانایی تولید معیوب دارد.

$$L = \frac{3.5424 - 3.5510}{3 \times 0.00382} = -0.75 \quad (4)$$

$$U = \frac{3.5576 - 3.5510}{3 \times 0.00382} = 0.579$$

بخش II: نمودارهای کنترل با تعداد نمونه زیر گروه ۱

در بعضی از موضوعات بایستی تعداد نمونه هر زیر گروه $n=1$ باشد در حقیقت زیر گروهها تک عضوی می‌باشند. دلایل زیر می‌تواند چند مورد از این موضوعات را توضیح دهد.

۱- طولانی بودن زمان تولید باعث می‌شد فرست کافی برای چند نمونه نباشد

۲- بازررس و تحلیل در هر محصول به طور خودکار انجام شود.

۳- آزمایش مجدد در صورت بروز اشتباه و خطأ انجام می‌شود.

در این آزمایش‌ها که $n=1$ پس جمعاً m نمونه گرفته می‌شود. اگر $|X_i - X_{i-1}| = MR_i$ را دامنه متحرک بنامیم می‌توانیم از

$$\bar{MR} = \frac{\sum_{i=2}^m MR_i}{m-1}$$

$$CL = \bar{MR}$$

$$LCL = D_3 \bar{MR}$$

$$UCL = D_4 \bar{MR}$$

که در آن D_4, D_3 بر اساس $n=2$ از جدول آخر فصل پیدا می‌شود. ضمناً از آن جا که $\hat{\sigma} = \frac{\bar{MR}}{d_2}$ پس خط مرکزی و حدود بالا و

پایین کنترل نمودار \bar{X} عبارت است از $LCL = \bar{X} - 3 \frac{\bar{MR}}{d_2}$

$$UCL = \bar{X} + 3 \frac{\bar{MR}}{d_2}$$

بازای D_3 حساب شده‌اند به وضوح همه نقطه‌ها درون حدود کنترل هستند.

مثال ۶: فرض کنید در یک فرآیند تولید محلول شیمیایی غلظت را برای ۱۵ نمونه به شرح زیر اندازه‌گیری کرده‌ایم. یک عضو دارد.

با روش دامنه تغییرات متحرک وضعیت تولید را کنترل کنید.

شماره نمونه	غلظت
۱	74.75
۲	74.05
۳	75.00
۴	74.81
۵	74.46
۶	75.02
۷	74.69
۸	74.27
۹	74.49
۱۰	74.2
۱۱	74.62
۱۲	74.00
۱۳	74.54
۱۴	74.12
۱۵	74.84

حل : ابتدا جدولی را برای $MR_i = |X_i - X_{i-1}|$ رسم می‌کنیم.

شماره نمونه	MR_i
۱	
۲	0.7
۳	0.95
۴	0.19
۵	0.35
۶	0.56
۷	0.34
۸	0.41
۹	0.22
۱۰	0.29
۱۱	0.42
۱۲	0.62
۱۳	0.51
۱۴	0.42
۱۵	0.72
جمع	6.73

$$CL = \overline{MR} = \frac{6.73}{14} = 0.481$$

$$UCL_R = D_4 \overline{MR} = 1.57$$

$$LCL_R = D_3 \overline{MR} = 0$$

حال برای حدود کنترل X داریم

$$CL = \bar{X} = \frac{1117.845}{15} = 74.523$$

$$UCL = 74.523 + 3 \left(\frac{0.481}{1.128} \right) = 75.8$$

$$LCL = 74.523 - 3 \left(\frac{0.481}{1.128} \right) = 73.24$$

که به وضوح همه نقاط درون حدود کنترل هستند.

نمودار کنترل جمع تجمعی Cumulative – Sum – Control Chart (CUSUM)

نمودارهای کنترل شوهارت به دلیل آن که از اطلاعات مشترک نقاط بهره‌برداری نمی‌کنند نمی‌توانند تغییرات کوچک در فرآیند را مورد توجه قرار دهند یکی از نمودارهایی که از عهده این مشکل بر می‌آید نمودار (CUSUM) می‌باشد.

فرض کنید m بار نمونه‌گیری کرده‌ایم و هر بار به تعداد $n \geq 1$ عضو نمونه در زیرگروه‌ها وجود دارد. اگر \bar{X}_j میانگین نمونه زام باشد و μ_0 مقدار ایده‌آل میانگین فرایند باشد قرار دهید.

$$C_i = \sum_{j=1}^i (\bar{X}_j - \mu_0)$$

C_i جمع تجمعی نمونه i نامیده می‌شود. در واقع C_i مجموع انحرافات میانگین نمونه‌ها از μ_0 را از اولین زیرگروه تا زیرگروه i ام حساب می‌کند به نموداری که C_i ها در ازای هر زیرگروه رسم می‌شود CUSUM می‌گویند.

تذکر ۱: اگر $n = 1$ یعنی زیرگروه‌ها شامل فقط یک نمونه باشند $i = X_i$ و سایر روابط تغییر نمی‌کند.

تذکر ۲: با توجه به تعریف i اگر $\mu_0 = \mu$ یعنی میانگین فرآیند در سطح ایده‌آل باقی بماند بایستی C_i ها در اطراف صفر تغییر کنند.

اگر $\mu > \mu_0$ یک روند تدریجی صعودی یا مثبت در C_i ها مشاهده می‌شود و اگر $\mu < \mu_0$ یک روند نزولی منفی در C_i ها مشاهده می‌شود.

نتیجه: اگر یک روند صعودی یا نزولی در نقاط C_i مشاهده شود می‌توان وجود انحرافات با دلیل را پی‌گیری نموده و فرایند را خارج از کنترل تلقی کرد.

یک روش دقیق تر استفاده از ماسک V (V-Mask) می‌باشد. روش به کار بردن ماسک این‌طور است که نقطه O را روی آخرین C_i یعنی C_m منطبق می‌کنند طوری که پاره خط OP با محور افقی موازی باشد. اگر C_i ها درون زاویه ماسک قرار گیرند فرآیند تحت کنترل است و اگر یک یا چند نقطه خارج از زاویه ماسک باشند فرآیند از کنترل خارج است.

تخمین میانگین جدید

وقتی نمونه $j+1$ از کنترل خارج می‌شود (در زاویه ماسک قرار ندارد) قرار دهید.

$$\hat{\mu} = \mu_0 + \frac{C_i - C_j}{i - j}$$

$\hat{\mu}$ میانگین جدید از نمونه زام تا i نام می‌باشد.

نمودار کنترل میانگین متغیر موزون نمایی Exponentially Weighted Moving Average Control Chart (EWMA)

یکی از روش‌هایی که می‌تواند این نقطه ضعف نمودارهای کنترل شوهارت را که نمی‌توانند تغییرات کوچک را شناسایی کنند برطرف نماید نمودار کنترل (EWMA) می‌باشد. این نمودار را برای وقتی $n = 1$ یعنی زیرگروه‌ها انفرادی هستند شرح می‌دهیم.

قرار دهید

$$Z_t = \lambda x_t + (1-\lambda) Z_{t-1}, \quad 1 \leq t \leq m$$

که λ مقدار ثابتی است و $0 < \lambda \leq 1$ و $Z_0 = \bar{X}$ یا

$$\text{ثابت می شود} \quad \sigma_{z_i}^2 = \sigma^2 \left(\frac{\lambda}{2-\lambda} \right) \left[1 - (1-\lambda)^{2t} \right]$$

$$\text{که بدینهی است وقتی } t \rightarrow \infty \text{ داریم} \quad \sigma_{z_i}^2 \longrightarrow \sigma^2 \frac{\lambda}{2-\lambda}$$

پس وقتی t بزرگ است.

$$CL = \mu_0$$

$$UCL = \mu_0 + 3\sigma \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}}$$

$$LCL = \mu_0 - 3\sigma \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda}}$$

و وقتی t کوچک است.

$$CL = \mu_0$$

$$UCL = \mu_0 + 3\sigma \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda} \left(1 - (1-\lambda)^{2t} \right)}$$

$$LCL = \mu_0 - 3\sigma \sqrt{\frac{\lambda}{2-\lambda} \left(1 - (1-\lambda)^{2t} \right)}$$

نکته: وقتی تعداد نمونه زیرگروه‌ها متفاوت باشد و n_i تعداد نمونه زیرگروه i ام باشد خط مرکزی عبارت است از:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i \bar{X}_i}{\sum_{i=1}^m n_i}$$

انحراف معیار نمونه‌ها عبارت است از:

$$\bar{S} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (n_i - 1) S_i^2}{\sum_{i=1}^m (n_i - 1)}}$$

که در آن S_i^2 واریانس نمونه n_i تایی است دقت شود که با توجه به آن که ضرایب موردنیاز بر حسب n تهیه شده‌اند می‌شود. شکل زیر یک نوع از این نمودارها را نشان می‌دهد. برای هر نمونه n_i تایی یک ضریب مخصوص و لذا حدود کنترل مربوطه تشکیل می‌شود.

نکته: با توجه به این که استفاده از روابط بالا کار کردن با نمودارهای \bar{X} و S را مشکل می‌کند می‌توان به جای به کار بردن همه n_i ها میانگین آن‌ها یا مدد آن‌ها را به کار برد و یک نمودار با این مقدار رسم کرد. مثلاً اگر $m = 25$

$$n_1 = n_2 = n_3 = n_8 = n_{10} = n_{11} = n_{15} = n_{17} = n_{18} = n_{20} = n_{22} = 4$$

$$n_4 = n_5 = n_6 = n_{13} = n_{19} = n_{23} = n_{25} = 65$$

$$n_7 = n_9 = n_{12} = n_{14} = n_{16} = n_{21} = n_{24} = 6$$

می‌توانیم تمام محاسبات را با $n = 4$ انجام دهیم یعنی ضرایب را با $n = 4$ پیدا کنیم و \bar{S} میانگین انحراف معیارهای نمونه‌هایی است

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{S}}{C_4} \quad \text{که در آن‌ها } n_i = 4 \text{ بوده است و بر اساس } \bar{S} \text{ و محاسبه } C_4 \text{ وقتی } n = 4 \text{ داریم}$$

نمودار کنترل S^2

فرض کنید به جای استفاده از نمودار S بخواهیم از نمودار S^2 استفاده کنیم در این حال خط مرکزی $CL = \bar{S}^2$ میانگین واریانس‌های نمونه‌های زیر گروه‌ها می‌باشد و حد بالای کنترل به صورت

$$UCL = \frac{\bar{S}^2}{n-1} \chi_{\frac{n}{2}, n-1}^2$$

و حد پایین کنترل به صورت

$$LCL = \frac{\bar{S}^2}{n-1} \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$$

می‌باشد. البته در این نمودار هم فرض بر این است m زیرگروه n تایی نمونه‌گیری شده است.

تابع مشخصه عملکرد برای نمودارهای \bar{X} و R

با استفاده از تابع مشخصه عملکرد می‌توان توانایی نمودارهای \bar{X} و R را درخصوص پی بردن به وجود تغییرات در فرایند بررسی کرد.

به عنوان یادآوری چند مفهوم را مطرح می‌کنیم.

روش‌های تصمیم‌گیری آماری برای رد یا قبول یک فرض (H_0) در برابر فرض دیگر (H_1) را آزمون فرض نامند.

احتمال خطای نوع اول و دوم

$\alpha = P(H_0 \mid \text{رد})$ = (خطای نوع اول)

$\beta = P(H_1 \mid \text{قبول})$ = (خطای نوع دوم)

در رسم نمودارهای کنترل \bar{X} و R می‌خواهیم وجود یا عدم وجود تغییرات با دلیل در فرایند را آزمون کنیم. فرض‌های صفر و اولیه را می‌توان از دو طریق مورد بررسی قرار داد. در واقع می‌توانیم برابر بودن میانگین و واریانس با مقادیر هدف‌گذاری شده را مورد آزمون قرار دهیم. یک نوع تلفیق این دو آزمون می‌تواند به صورت زیر صورت‌بندی شود.

فقط تغییرات تصادفی در فرایند وجود دارد : H_0

تغییرات با دلیل در فرایند وجود دارد : H_1

پس

$\alpha = P(H_0 \mid \text{رد})$ = (فرایند دارای تغییرات و خطای با دلیل نیست | مشاهده نقاط خارج از کنترل) = (درستی H_0 | رد)

$\beta = P(H_1 \mid \text{قبول})$ = (فرایند دارای خطای با دلیل است. | مشاهده نقاط داخل حدود کنترل) = (نادرستی H_0 | قبول)

ضمناً می‌دانیم به

$$\Pi(\theta) = P(H_0 \mid \text{رد}) = \begin{cases} 1-\alpha & \text{درستی } H_0 \\ 1-\beta & \text{نادرستی } H_0 \end{cases}$$

$$OC(\theta) = P(H_0 \mid \text{قبول}) = \begin{cases} 1-\alpha & \text{درستی } H_0 \\ \beta & \text{نادرستی } H_0 \end{cases}$$

فرض کنید انحراف معیار جامعه و ثابت معلوم و برابر σ باشد و میانگین جامعه از مقدار تحت کنترل خود مثلًا $\mu_0 + k\sigma$ به $\mu_1 = \mu_0 + k\sigma$ انتقال یابد. احتمال خطای نوع دوم عبارت است از:

$$\beta = P(\mu = \mu_0 \mid H_0) \quad (\text{قبول } H_1 \mid \mu = \mu_1)$$

$$= P(LCL \leq \bar{X} \leq UCL \mid \mu = \mu_1 = \mu_0 + K\sigma)$$

حال با توجه به آنکه $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ داریم

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

۹

$$LCL = \mu_0 - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad UCL = \mu_0 + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

در نتیجه


$$\beta = P\left(\mu_0 - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu_0 + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mid \mu = \mu_0 + K\sigma\right)$$

$$= P\left(-3 - K\sqrt{n} \leq \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq 3 - K\sqrt{n}\right)$$

که

$$= \Phi(3 - K\sqrt{n}) - \Phi(-3 - K\sqrt{n})$$

اگر K روی محور افقی و β روی محور عمودی رسم شود نمودارهای OC با توجه به مقدار n رسم می‌شود.



مثال ۷: قطر یک شفت پیستون ماشین دارای توزیع نرمال با میانگین ۳ و انحراف معیار ۲ می‌باشد. اندازه‌ی نمونه‌ها برابر ۹ است.

۱) حدود نمودار کنترل \bar{X} با ۳ انحراف معیار برای کنترل این مشخصه کیفی به دست آورید.

۲) اگر $\alpha = 0.05$ در نظر گرفته شود حدود کنترل را برای کنترل این مشخصه کیفی به دست آورید.

۳) اگر میانگین فرایند به ۴ تغییر کند، احتمال پی بردن به حالت خارج از کنترل تولید به وسیله دومین نمونه بعد از ایجاد

تغییر در فرآیند چیست؟

۴) اگر میانگین فرآیند به ۴ تغییر کند، احتمال این‌که از ۴ نقطه متوالی حداقل ۳ نقطه خارج از کنترل بیافتد را محاسبه کنید.

(۱)

$$UCL = \mu + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3 + 3 \times \frac{2}{3} = 5$$

$$CL = \mu = 3$$

$$LCL = \mu - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3 - 3 \times \frac{2}{3} = 1$$

$$UCL = \mu + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3 + 1.96 \times \frac{2}{3} =$$

$$CL = \mu$$

$$LCL = \mu - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3 - 1.96 \times \frac{2}{3} =$$

$$UCL\bar{X} = 3 + 3 \times \frac{2}{3} = 5$$

$$CL_X = 3$$

$$LCL_{\bar{X}} = 3 - 3 \times \frac{2}{3} = 1$$

$$\beta = P(1 < \bar{x} < 5 | \mu = 4) = P\left(\frac{1-4}{2} < Z < \frac{5-4}{2}\right) =$$

$$P(-4.5 < Z < 1.5) = 0.93319$$

$$P = \beta(1-\beta) + \beta^2(1-\beta) + \dots = \beta \times (1-\beta) \frac{1}{(1-\beta)} = 0.93319$$

(۲)

$$\binom{4}{3} \times \beta \times (1-\beta)^3 + \binom{4}{4} (1-\beta)^4 =$$

تعريف ARL

$$ARL = \frac{1}{P(\text{مشاهده یک نقطه خارج از حدود کنترل})} = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} & \text{فرایند واقعاً در کنترل است} \\ \frac{1}{1-\beta} & \text{فرایند واقعاً خارج از کنترل است} \end{cases}$$

زیرا

$$P(\text{مشاهده یک نقطه خارج از حدود کنترل}) = P(H_0 \text{ رد}) = \begin{cases} \alpha & \text{درستی } H_0 \\ 1-\beta & \text{نادرستی } H_0 \end{cases}$$

همان تابع توان است که در دو حالت درستی و نادرستی H_0 مقادیر α و $1-\beta$ را می‌گیرد.

به عنوان مثال وقتی $K = 1.5, n = 2$ داریم $\beta = 0.8$ یعنی احتمال آن که با نمونه 2 تایی به وجود تغییر σ ۰.۸ باشد ۰.۸ است حال احتمال کشف این تغییر توسط نمونه اول بعد از ایجاد آن $1 - \beta = 0.2$ است و احتمال کشف توسط نمونه دوم $(1 - \beta)^2 = 0.16$ است به همین صورت

$$P = \beta^{K-1} (1 - \beta) \quad (\text{پی بردن به وجود تغییر } \sigma \text{ در میانگین به وسیله K آمین نمونه})$$

دقت شود تابع فوق بر حسب K تابع احتمال هندسی با پارامتر $P = 1 - \beta$ است.

حال اگر ARL (Average Run Length) متوسط تعداد نمونه‌ها قبل از پی بردن به وجود تغییر باشد مقدار آن برابر است با متوسط طول دنباله و یا:


$$ARL = \sum_{k=1}^{\infty} K\beta^{k-1} (1 - \beta) = \frac{1}{1 - \beta}$$

بنابراین با $\beta = 0.3$ داریم $ARL = \frac{1}{0.2} = 5$ یعنی متوسط تعداد نمونه لازم برای تشخیص تغییر در حالت $\sigma = 1.5\sigma$ با $n=2$ برابر ۵ است.

است یعنی باید به طور میانگین ۵ بار نمونه‌های 2 تایی بگیریم تا به وجود تغییر σ ۰.۸ باشد.

با توجه به رابطه‌ای که برای ARL پیدا شد با داشتن β می‌توان ARL را رسم کرد و β در رابطه $* ARL = \frac{1}{1 - \beta}$ باشد پس ARL تابعی از n و k می‌باشد.

در شکل زیر نمودارهای ARL را برای نمونه‌های n تایی مختلف و مقادیر متفاوت k رسم کرده‌ایم.



این نمودار میانگین تعداد نمونه‌های n تایی برای نمودار \bar{X} با حدود سه انحراف معیار را وقتی μ تغییری به اندازه $k\sigma$ دارد نشان می‌دهد.

تذکر: اگر تعداد کل نمونه‌ها را به صورت انفرادی بخواهیم بایستی ARL را در n ضرب کنیم.

$$I = n ARL$$

که I تعداد اقلام انفرادی (Individual Units) را نشان می‌دهد.

تذکر: اگر نمونه‌ها در فاصله‌های زمانی برابر h برداشته شوند میانگین زمان لازم تا مشاهده یک تغییر عبارت است از:

$$ATS = h \cdot ARL$$

که ATS مخفف Average Time to Signal می‌باشد و متوسط زمان تا هشدار یا متوسط زمان تا علامت نامیده می‌شود.

مثال ۸: در صورتی که در یک نمودار شوهرت مقدار $ARL = 10$ باشد احتمال پی بردن به وجود تغییر بوسیله‌ی اولین نمونه بعد از ایجاد تغییر را محاسبه کنید؟

$$ARL = \frac{1}{1-\beta} = 10 \quad , \quad 1-\beta = \frac{1}{10} \quad , \quad \beta = \frac{9}{10}$$

$$P = 1 - \beta = \frac{1}{10} \quad (\text{احتمال پی بردن به تغییر توسط اولین نمونه})$$

مثال ۹: در صورتی که $ARL = 4$ باشد در یک نمودار شوهرت احتمال پی بردن به تغییر در حداقل ۲ نمونه اول چقدر است؟

$$ARL = 4 \quad \frac{1}{1-\beta} = 4 \quad 1-\beta = \frac{1}{4} \quad \beta = \frac{3}{4}$$

$$P = \beta(1-\beta) + \beta^2(1-\beta) + \dots = \beta \left(1 - \frac{1}{(1-\beta)} \right) = 0.75$$

بررسی روندها

به طور کلی وقتی فرایند خارج از کنترل تشخیص داده می‌شود که یکی از دو حالت زیر رخ دهد:

۱- حداقل یک نقطه از حدود کنترل خارج گردد.

۲- یک روند غیرتصادفی در نقاط داخل حدود کنترل مشاهده گردد.

در مورد حالت ۲ لازم است توضیحات بیشتری ارائه گردد. و حالت ۱ نیاز به توصیح ندارد.

با توجه به آن که حدود کنترل غالباً به صورت متقارن نوشته می‌شوند می‌توان توزیع تعداد نقاط داخل حدود کنترل و بالای خط مرکزی را توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای m و $\frac{1}{2} = p$ فرض کرد.

البته فرض بر این است که حالت ۱ رخ نداده یعنی تمام نقاط داخل حدود کنترل هستند. حال با توجه به روابط احتمال در توزیع دوجمله‌ای احتمال آن که چندین نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی قرار گیرند خیلی ضعیف است و لذا می‌توان گفت در صورت رخ دادن چنین پدیده‌ای فرایند از کنترل خارج است و تغییرات با دلیل وجود دارد.

دو دستورالعمل زیر به طور تجربی راهکارهایی اجرایی برای قضاوت پیشنهاد داده‌اند و به ترتیب از کتابهای گرانت و مونتگیری اقتباس گردیده‌اند.

در حقیقت به کار بستن این دستورالعمل‌ها، باعث حساسیت بیشتر در کنترل فرایند آماری می‌گردد.

(الف) در صورت مشاهده یکی از حالات زیر فرایند از کنترل خارج می‌شود، حدود کنترل در این دستورالعمل ثابت هستند.

۱- وجود هفت نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی

۲- وجود حداقل ده نقطه از ۱۱ نقطه متواالی در یک طرف خط مرکزی

۳- وجود حداقل ۱۲ نقطه از ۱۴ نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی

۴- وجود حداقل ۱۴ نقطه از ۱۷ نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی

۵- وجود حداقل ۱۶ نقطه از ۲۰ نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی

(ب) در این دستورالعمل بر اساس حالت‌های زیر در حدود کنترل $k\sigma$ فرایند از کنترل خارج می‌شود:

۱) وجود یک نقطه خارج از حدود 3σ انحراف معیار

۲) وجود چهار نقطه از ۵ نقطه متوالی خارج از حدود یک انحراف معیار

۳) وجود هشت نقطه متوالی در یک طرف خط مرکزی

۴) وجود دو نقطه از ۳ نقطه متوالی خارج از حدود دو انحراف معیار

این دستورالعمل از کتاب راهنمای وسترن الکترونیک در سال ۱۹۵۶ اقتباس شده است.

نکته: استفاده از هر قاعده برای آن که فرایند را خارج از کنترل اعلام کنیم باعث ایجاد خطای نوع اول مخصوص به خود می‌گردد حال اگر از K قاعده استفاده شود و قاعده i ام مستقل از سایرین دارای احتمال خطای نوع اول α_i باشد انگاه احتمال خطای نوع اول تصمیم‌گیری در کل عبارت است از:

$$\alpha = P(\text{واقعاً فرایند تحت کنترل باشد} \mid \text{اعلام فرایند خارج از کنترل}) = P$$

$$= 1 - P(\text{واقعاً فرایند تحت کنترل باشد} \mid \text{اعلام فرایند خارج از کنترل}) = 1 - P$$




$$= 1 - \prod_{i=1}^k P(\text{واقعاً فرایند تحت کنترل باشد} \mid \text{اعلام تحت کنترل بودن فرایند با قاعده } i \text{ ام}) = 1 - \prod_{i=1}^k P$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^k (1 - \alpha_i) \quad ((\text{واقعاً فرایند تحت کنترل باشد} \mid \text{اعلام خارج از کنترل بودن فرایند با قاعده } i \text{ ام}) = 1 - P)$$

همان‌طور که مشهود است زیاد شدن تعداد قواعد (K) باعث افزایش α می‌شود طوری که مثلاً وقتی $k = 3$ و $\alpha_i = 0.05$ داریم: $\alpha = 0.1426$

نکته: لزوم بررسی هر دو پارامتر میانگین و تغییرپذیری در کنترل فرایند

به شکل زیر توجه کنید.



در (الف) فرایند کنترل است. در (ب) به دلیل انتقال میانگین از μ_0 به μ_1 فرایند از کنترل خارج شده و در (ج) به دلیل زیاد شدن σ ارتفاع نمودار کاهش یافته فرایند در دو طرف از کنترل خارج شده است.

نکته: هر چند n بزرگتر شود کارایی نسبی روش \bar{R} نسبت به روش S^2 کمتر می‌شود. این مطلب به دلیل آن است که دامنه تغییرات R فقط به دو داده بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به بقیه توجه نمی‌کند جدول زیر کارایی نسبی را بر حسب n نشان می‌دهد.

کارایی نسبی e	n
1	2
0.992	3
0.975	4
0.975	5
0.93	6
0.85	10

نکته: حدود احتمال برای نمودارهای \bar{X} و R

می‌دانیم معمولاً در نمودارهای کنترل از ضریب 3 انحراف معیار استفاده می‌شود با این ضریب معمولاً احتمال وقوع خطای نوع اول حدود $K = \alpha = 0.027$ است یک روش آن است که حدود K انحراف معیار را بر حسب احتمال خطای نوع اول پیدا کنیم. با توجه به $P(|Z| < K) = 1 - \alpha$ و $P(|X - \mu| < K\sigma) = 1 - \alpha$

$$K = Z_{\frac{\alpha}{2}}$$

در مورد توزیع $W = \frac{R}{\sigma}$ با توجه به آن که تقارن وجود ندارد می‌توانیم بنویسیم $D_{1-\frac{\alpha}{2}} = W_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \frac{(n)}{d_2}$ که $UCL = D_{1-\frac{\alpha}{2}} \bar{R}$ و $LCL = D_{\frac{\alpha}{2}} \bar{R}$ و لذا $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$

$$D_{1-\frac{\alpha}{2}} = W_{\left(\frac{1-\alpha}{2}\right)} \frac{(n)}{d_2}$$

مقادیر $D_{1-\frac{\alpha}{2}}$ و $D_{\frac{\alpha}{2}}$ را به ازای مقدار $\alpha = 0.05$ ، $\alpha = 0.002$ ، $\alpha = 0.01$ می‌توان در جدول زیر پیدا کرد. این جدول از

کتاب گرانت اقتباس شده است.

حدود بالا			حدود پایین			اندازه
B _{0.999}	B _{0.995}	B _{0.975}	B _{0.025}	B _{0.005}	B _{0.001}	n
3.30	2.81	2.25	0.03	0.00	0.00	2
2.63	2.30	1.92	0.16	0.07	0.04	3
2.33	2.07	1.77	0.27	0.15	0.09	4
2.15	1.92	1.67	0.35	0.22	0.15	5
2.03	1.83	1.60	0.41	0.28	0.21	6
1.93	1.76	1.56	0.45	0.33	0.25	7
1.86	1.70	1.52	0.49	0.37	0.29	8
1.80	1.65	1.48	0.52	0.41	0.33	9
1.76	1.62	1.45	0.55	0.44	0.36	10

حدود بالا			حدود پایین			اندازه
D _{0.999}	D _{0.995}	D _{0.975}	D _{0.025}	D _{0.005}	D _{0.001}	n
4.65	3.97	3.17	0.04	0.01	0.00	2
5.06	4.42	3.68	0.30	0.13	0.06	3
5.31	4.69	3.98	0.59	0.34	0.20	4
5.48	4.89	4.20	0.85	0.55	0.37	5
5.62	5.03	4.36	1.07	0.75	0.53	6
5.73	5.15	4.49	1.25	0.92	0.69	7
5.82	5.25	4.60	1.41	1.08	0.83	8
5.90	5.34	4.70	1.55	1.21	0.97	9
5.97	5.42	4.78	1.67	1.33	1.08	10

جدول خلاصه نمودارهای کنترل متغیرها

ردیف	نوع نمودار و شرایط	خط مرکزی CL	حد بالای کنترل	حد پایین کنترل
۱	\bar{X}, μ, σ معلوم	μ	$\mu + A\sigma$	$\mu - A\sigma$
۲	R معلوم	$d_2\sigma$	$D_2\sigma$	$D_1\sigma$
۳	S معلوم	$C_4\sigma$	$B_6\sigma$	$B_5\sigma$
۴	\bar{X} مجهول و برآورده کمک R	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} + A_2\bar{R}$	$\bar{\bar{X}} - A_2\bar{R}$
۵	\bar{X} مجهول و برآورده کمک \bar{S}	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} + A_3\bar{S}$	$\bar{\bar{X}} - A_3\bar{S}$
۶	R مجهول	\bar{R}	$D_4\bar{R}$	$D_3\bar{R}$
۷	S مجهول	\bar{S}	$B_4\bar{S}$	$B_3\bar{S}$
۸	MR, R	$\bar{MR} = \frac{\sum X_i - X_{i-1} }{m-1}$	$D_3\bar{MR}$	$D_4\bar{MR}$
۹	MR, X	\bar{X}	$\bar{X} + \frac{3\bar{MR}}{d_2}$	$\bar{X} - \frac{3\bar{MR}}{d_2}$
۱۰	EWMA	\bar{X}	$\bar{X} + AS$	$\bar{X} - A * S$
۱۱	EWMD	Sd_c^*	D_2^*S	D_1^*S

تست‌ها

۱ - رینگ‌های پیستون موتور اتومبیلی طی یک فرایند خاص تولید می‌شوند، ۲۵ نمونه ۵ تایی در شرایط کنترل انتخاب شده و نتایج عبارت است از:

$$\sum \bar{X}_i = 1850$$

$$\sum R_i = 0.581$$

نمودار کنترل \bar{X} کدام است؟

(74.18, 74.92) (۴)

(74, 75) (۳)

(73.98, 74.014) (۲)

(74.014, 74.45) (۱)

۲ - با مراجعه به سوال قبل نمودار R کدام است؟

(0, 0.061) (۴)

(0, 0.049) (۳)

(0, 0.075) (۲)

(0, 0.023) (۱)

۳ - یک کارخانه سازنده پودر ضدغونی کننده برای کنترل مقدار درصد وزنی ماده‌ی موثر پودر ضدغونی کننده‌ی محصول خود از نمودار کنترل S, \bar{X} استفاده می‌کند، جهت این کار ۲۰ نمونه هر کدام باندازه ۶ برداشته شده و نتایج زیر به دست آمده است:

$$\sum \bar{X}_i = 160 , \quad \sum S_i = 0.4$$

حدود کنترل نمودار \bar{X} کدام است؟

(6.87, 8.12) (۴)

(7.98, 8.026) (۳)

(7.65, 8.22) (۲)

(7.42, 8.1) (۱)

۴ - با مراجعه به تست قبل حدود کنترل S برای مشخصه‌ی مورد نظر کدام است؟

(0, 0.039) (۴)

(0, 0.025) (۳)

(0.0006, 0.039) (۲)

(0, 0.04) (۱)

۵ - اگر $USL - LSL > 6\sigma$ باشد داریم که

(۱) وضعیت نامطلوب است.

(۲) وضعیت بحرانی ولی قابل کنترل است.

(۳) وضعیت مطلوب است.

(۴) فرایند توانایی ساخت محصول را در حدود مشخصات فنی ندارند.

۶ - اگر شاخص قابلیت فرایند برابر با ۱.11 و حدود مشخصه‌ی فرایند (6.3, 6.5) باشد انحراف معیار چقدر است؟

0.06 (۴)

0.03 (۳)

1 (۲)

0.05 (۱)

۷ - با مراجعه به مساله‌ی قبل نسبت قابلیت کدام است؟

1.33 (۴)

0.03 (۳)

1 (۲)

0.9 (۱)

۸ - یک فرآیند جدید که مجموع انحراف‌های ۲۵ زیرگروه به اندازه ۴ در آن برابر ۶۰۰ می‌باشد شروع به کار نموده است اگر مشخصات فنی برابر با 700 ± 45 باشد شاخص قابلیت فرایند برابر است با:

0.25 (۴)

1 (۳)

0.78 (۲)

1.28 (۱)

۹ - در سوال قبل نسبت قابلیت برابر است با:

- 0.25 (۴) 1.28 (۳) 1 (۲) 0.78 (۱)

۱۰ - کدام یک از نمودارهای زیر برای کنترل متغیرهای پیوسته با اندازه زیر گروههای برابر با یک کاربرد دارد؟

- R و \bar{X} (۴) EMWD (۳) EMWA (۲) EWMA (۱)

۱۱ - برای کنترل وزن قوطی‌های پرشده نوعی کنسرو و نمونه‌های ۵ تایی هر سی دقیقه یکبار برداشته شده و در طول یک روز کاری 20 نمونه گرفته شده است.

$$\sum R_i = 41, \quad \sum \bar{X}_i = 243.8$$

حدود کنترل نمودار R کدام است؟

- (0,5.71) (۴) (0,4.33) (۳) (0,4.75) (۲) (0,4.55) (۱)

۱۲ - با توجه به مساله‌ی قبل حدود کنترل \bar{X} کدام است؟

- (11.5,13.45) (۴) (11.27,13.22) (۳) (10.12,12.45) (۲) (11.01,13.37) (۱)

۱۳ - در سوال قبل اگر میانگین نوزدهم برابر 13.5 بوده و از حد بالای کنترل خارج باشد حدود کنترل \bar{X} اصلاح شده کدام است؟

- 12.5,13.45 (۴) 11.24,13.25 (۳) 10.45,13.70 (۲) (10.93,13.3) (۱)

۱۴ - در سوال ۲ فرض کنید $S_i = 0.24$ باشد حدود نمودار \bar{X} را به دست آورید؟

- (12.5,13.45) (۴) (12.173,12.207) (۳) (10.12,12.45) (۲) (11.01,13.37) (۱)

۱۵ - با مراجعه به سوال قبل حدود نمودار S کدام است؟

- (0,0.012) (۴) (0,0.02) (۳) (0,0.025) (۲) (0,0.021) (۱)

۱۶ - در یک نمودار کنترل با حدود آزمایشی

۱) در ابتدای تولید محصول استفاده می‌شود.

۲) با شناسایی علل غیرتصادفی در داخل حدود کنترل، ریشه‌یابی و حذف آن‌ها نمودار کنترل اصلاح شده به دست می‌آید.

۳) با شناسایی نقاط خارج از کنترل دارای علل غیرتصادفی، ریشه‌یابی و حذف آن‌ها، حدود کنترل نماینده‌های واقعی تری از فرایند خواهد بود.

۴) همه موارد

۱۷ - قطعاتی بر اساس قطر خارجی 12.5mm و مشخصات 12.5 ± 0.05 تراشکاری می‌شوند. اگر فرآیند مربوط که دارای توزیع نرمال است در 12.5 مترمکز باشد انحراف معیار آن برابر 0.3 باشد چند درصد از قطعات تولیدی مردود خواهد بود؟

- ۱) حدود 5 درصد ۲) حدود 10 درصد ۳) حدود 15 درصد ۴) حدود 20 درصد

۱۸ - چنانچه در سوال قبلی میانگین فرایند به مقدار 12.53mm افزایش یابد از قطعات تولیدی مردود خواهد بود؟

- ۱) حدود 8 درصد ۲) حدود 15 درصد ۳) حدود 20 درصد ۴) حدود 25 درصد

۱۹ - اگر قطر یک شفت دارای توزیع $N(\mu, \sigma^2)$ باشد و میانگین فرایند به علت مشکلات تولیدی به اندازه σ افزایش پیدا کند احتمال خطای نوع دوم را به دست آورید؟

۱) ۰.۸۴۱۳ (۳) ۰.۹۷۷ (۲) ۰ (۱)

۲۰ - اگر در یک نمودار کنترل بر اساس چهار تصمیم مستقل مشاهده نقطه خارج از حدود ۱ و ۲ و ۳ و ۴ انحراف معیار موجب اعلام خروج فرآیند از کنترل باشد احتمال خطای نوع اول در این تصمیم کدام است؟

۰.۳۵ (۴) ۰.۶۵ (۳) ۰ (۲) ۱ (۱)

۲۱ - کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) واقع شدن چهار نقطه به صورت روند در حدود هشدار نشان دهنده فرایند خارج از کنترل می‌باشد.

۲) واقع شدن ۲ نقطه در حدود هشدار نشان دهنده فرایند خارج از کنترل می‌باشد.

۳) در صورتی که منابع تغییر غیرتصادی بررسی و رفع شوند و نقاط بین حدود کنترل باشند فرایندی تحت کنترل و پایدار است.

۴) قوانین وستون اکتریک را در هر لحظه فقط در یک سمت خط مرکزی می‌توان استفاده کرد.

۲۲ - چنانچه ARL برای یک نمودار در یک شیفت مشخص برابر با ۱۰ باشد تغییری در میانگین سیستم تولیدی رخ داده است. متوسط تعداد نقاطی که روی نمودار کنترل رسم می‌شود تا یک نقطه خارج از حدود کنترل مشاهده شود کدام گزینه است؟

۰.۹ (۴) ۹ (۳) ۰.۱ (۲) ۱۰ (۱)

۲۳ - در تست قبل واریانس تعداد نقاط کدام گزینه است؟

۱ (۴) ۰.۰۱ (۳) ۰.۰۹ (۲) ۰.۹۹ (۱)

۲۴ - طراحی یک نمودار \bar{X} بر اساس مقادیر استاندارد $n = 4, \sigma = 12, \mu = 600$ موردنظر است در صورتی که $M = 500$ تغییر کند احتمال پی بردن به خارج از کنترل بودن حداقل به وسیله دومین نمونه بعد از ایجاد تغییر در فرآیند چیست؟

$$Z = 2, \quad \alpha = 0.05$$

۰.۰۱ (۴) ۰.۵ (۳) ۰ (۲) ۱ (۱)

۲۵ - طراحی یک نمودار \bar{X} بر اساس مقادیر استاندارد $n = 4, \sigma = 4, \mu = 100$ موردنظر است در صورتی که متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل بودن ۱۰۰ شود. حد پایین بالای نمودار کنترل \bar{X} چقدر است؟

95.3 (۴) 104.7 (۳) 94.86 (۲) 105.1 (۱)

۲۶ - در صورتی که ARL برای یک نمودار کنترل به ازای یک دوره‌ی خاص برابر ۵ باشد، احتمال پی بردن به وجود تغییر حداثر به وسیله‌ی سومین نمونه بعد از ایجاد تغییر کدام گزینه است؟

$\frac{7}{75}$ (۴) $\frac{7}{25}$ (۳) $\frac{9}{25}$ (۲) $\frac{20}{75}$ (۱)

۲۷ - در تست قبلی احتمال پی بردن به وجود تغییر حداثل به وسیله دومین نمونه بعد از ایجاد تغییر کدام گزینه است؟

۰.۷۵ (۴) ۰.۲۵ (۳) ۰.۲ (۲) ۰.۸ (۱)

۲۸ - طراحی یک نمودار \bar{X} بر اساس مقادیر استاندارد $n = 36, \sigma = 12, \mu = 600$ موردنظر است. حدود کنترل پایین را با در نظر گرفتن ریسک α برابر با ۰.۰۵ تعیین کنید? ($Z_{0.025} \approx 2$)

300 (۴) 596 (۳) 600 (۲) 399 (۱)

۲۹ - به منظور کنترل قطر رینگ پیستون از نمودارهای کنترل \bar{X} و S استفاده می‌شود و در هر بار نمونه‌گیری 10 نمونه بررسی می‌شوند. و در تجارت قبلی اگر فرآیند تحت کنترل باشد قطر رینگ دارای توزیع نرمال با میانگین $\mu = 80\text{mm}^2$ و انحراف معیار $\sigma = 10\text{mm}$ خواهد بود حد بالای نمودار کنترل \bar{X} کدام است؟

- 85.46 (۴) 90.36 (۳) 89.49 (۲) 70.51 (۱)

۳۰ - در تست قبلی حد پایین نمودار کنترل S کدام است؟

- 2.76 (۴) 16.69 (۳) 9.727 (۲) 0 (۱)

۳۱ - وزن خالص یک پودر شوینده قرار است به وسیله نمودارهای کنترل \bar{X} و R با نمونه‌های 6 تایی که 50 نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که $\sum_{i=1}^{50} \bar{X}_i = 2000$, $\sum_{i=1}^{50} R_i = 200$ باشد و محصولی که پایین‌تر از حد مشخصه‌ی فنی باشد به عنوان دور ریز حساب شود. آن‌گاه چند درصد محصولات از فرآیند به صورت دور ریز می‌باشد؟

- %0.007 (۴) %0.07 (۳) %0.57 (۲) %5.7 (۱)

۳۲ - خط مرکزی نمودار کنترل قدرت کششی یک قطعه‌ی فلزی برابر با 100 است و حدود کنترل سه انحراف معیار آن بر اساس اندازه نمونه‌های چهار تایی محاسبه گردیده است. اگر انحراف معیار فرآیند برابر با 6 باشد و میانگین از 100 به 92 تغییر کند احتمال پی بردن به وجود این تغییر به وسیله اولین نمونه بعد از ایجاد چه مقدار خواهد بود؟

- 0.47 (۴) 0.37 (۳) 0.73 (۲) 0.63 (۱)

$$UCL_{\bar{X}} = 104$$

۳۳ - یک نمودار \bar{X} با حدود کنترل سه انحراف معیار دارای پارامترهای $CL_{\bar{X}} = 100$ است. فرض کنید مشخصه‌ی کیفی موردنظر $LCL_{\bar{X}} = 99$ دارای توزیع نرمال با میانگین واقعی 98 و انحراف معیار 8 است. در صورتی که $n = 5$ باشد متوجه طول دنباله کدام گزینه است؟

- 4 (۴) 1 (۳) 2 (۲) 3 (۱)

۳۴ - داده‌های مربوط به گران روی پلیمر در 20 مورد به صورت زیر می‌باشد حد بالا دامنه‌ی متحرک برای حالت 2 نمونه در هر بار

$$\bar{\bar{X}} = 5.75 \quad \overline{MR} = 0.0377$$

- 5.8568 (۴) 0.0377 (۳) 0 (۲) 0.1232 (۱)

۳۵ - در تست قبلی حد پایین مشاهدات انفرادی مقادیر میانگین کدام گزینه است؟

- 0.1232 (۴) 5.75 (۳) 5.65 (۲) 5.85 (۱)

پاسخنامه

۱ - گزینه ۲ صحیح است.

$$\sum X_i = 1850$$

$$\sum R_i = 0.581 \quad \bar{R} = \frac{1850}{25} = 74$$

$$UCL\bar{X} = \bar{X} + A_2\bar{R} = 74 + 0.577 \times 0.023 = 74.014$$

$$\bar{R} = \frac{0.581}{25} = 0.023$$

$$LCL\bar{X} = \bar{X} - A_2\bar{R} = 74 - 0.577 \times 0.023 = 73.98$$

۲ - گزینه ۳ صحیح است.

$$UCLR = D_4\bar{R} = 2.11 \times 0.023 = 0.04853$$

$$LCLR = D_3\bar{R} = 0$$

۳ - گزینه ۳ صحیح است.

$$\sum \bar{X}_i = 160 \quad \bar{\bar{X}} = \frac{160}{20} = 8$$

$$\sum S_i = 0.4 \quad \bar{S}_i = \frac{0.4}{20} = 0.02$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_3\bar{S} = 8 + 1.287 \times 0.02 = 8.025$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_3\bar{S} = 8 - 1.287 \times 0.02 = 7.974$$

۴ - گزینه ۲ صحیح است.

$$UCL_S = B_4\bar{S} = 1.97 \times 0.02 = 0.0394$$

$$LCL_S = B_3\bar{S} = 0.03 \times 0.02 = 0.0006$$

۵ - گزینه ۳ صحیح است.

۶ - گزینه ۳ صحیح است.

$$\hat{C}_p = \frac{USL - LSL}{6\hat{\sigma}} = \frac{0.2}{6\hat{\sigma}} = 1.11 \Rightarrow \hat{\sigma} = 0.03$$

۷ - گزینه ۱ صحیح است.

$$\hat{C}_p = \frac{USL - LSL}{6\hat{\sigma}} = \frac{1}{1.11} = 0.9$$

۸ - گزینه ۱ صحیح است.

$$\hat{C}_p = \frac{USL - LSL}{6\hat{\sigma}} =$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}, \quad \hat{\sigma} = \frac{24}{2.059} = 11.65$$

$$\bar{R} = \frac{600}{25} = 24 \quad , \quad \hat{C}_p = \frac{90}{6 \times 11.65} = 1.28$$

۹ - گزینه ۱ صحیح است.

$$\frac{1}{1.28} = 0.78$$

۱۰ - گزینه ۱ صحیح است.

۱۱ - گزینه ۳ صحیح است.

$$\bar{R} = 2.05 \quad UCLR = D_4 \bar{R} = 2.14 \times 2.05 = 4.33 \\ LCRR = D_3 \bar{R} = 0$$

۱۲ - گزینه ۱ صحیح است.

$$UCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 12.19 + 0.58 \times 2.05 = 13.37 \\ \bar{\bar{X}} = 12.19 \\ LCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 12.19 - 0.58 \times 2.05 = 11.01$$

۱۳ - گزینه ۱ صحیح است.

$$\sigma_0 = \frac{R_0}{d_2} = \bar{X}_0 = \frac{243.8 - 13.5}{19} = 12.12 \\ UCL\bar{X} = \bar{X}_0 + A\sigma_0 = 12.12 + 1.342x \\ LCL\bar{X} = \bar{X}_0 - A\sigma_0 =$$

۱۴ - گزینه ۳ صحیح است.

$$\bar{S} = \frac{0.24}{20} = 0.012 \\ \bar{\bar{X}} = 12.19 \\ UCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} + A_3 \bar{S} = 12.19 + 1.427 \times 0.012 = 12.207 \\ LCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} - A_3 \bar{S} = 12.19 - 1.427 \times 0.012 = 12.173$$

۱۵ - گزینه ۲ صحیح است.

$$UCL_S = B_4 \bar{S} = 2.089 \times 0.012 = 0.025 \\ LCL_S = B_3 \bar{S} = 0$$

۱۶ - گزینه ۴ صحیح است.

۱۷ - گزینه ۲ صحیح است.

$$P(12 < X < 13 | \mu = 12.5) = P\left(\frac{-0.5}{0.3} < Z < \frac{0.5}{0.3}\right) = P(-1.66 < Z < 1.66) = 0.9$$

$$1 - P(\text{در حدود باشد}) = 0.1$$

۱۸ - گزینه ۱ صحیح است.

$$1 - P(12 < X < 13 | \mu = 12.53) = 1 - P\left(\frac{-0.53}{0.3} < Z < \frac{0.53}{0.3}\right)$$

$$1 - P(-1.76 < Z < 1.76) = 0.92$$

$$1 - 0.92 = 0.08$$

۱۹ - گزینه ۳ صحیح است.

راه حل:

$$\begin{aligned} P(\mu_0 - 3\sigma < x < \mu_0 + 3\sigma | \mu_1 = \mu_0 + 2\sigma) \\ &= P\left(\frac{\mu_0 - 3\sigma - \mu_0 - 2\sigma}{\sigma} < Z < \frac{\mu_0 + 3\sigma - \mu_0 - 2\sigma}{\sigma}\right) \\ &= P(-5 < Z < 1) = 0.8413 \end{aligned}$$

۲۰ - گزینه ۳ صحیح است.

راه حل اول:

$$\alpha_{\text{Total}} = 1 - \prod_{i=1}^4 (1 - \alpha_i) = 1 - [(1 - 0.045)(1 - 0.317) \times (1)(1 - 0.0027)] = 0.65$$

α_1 برای ۳ انحراف معیار از روی جدول توزیع نرمال ۰.۰۰۲۷

α_2 برای ۲ انحراف معیار ۰.۰۴۵۵

α_3 برای ۱ انحراف معیار ۰.۳۱۷۳۲

۲۱ - گزینه ۲ صحیح است.

۲۲ - گزینه ۱ صحیح است.

$$ARL = \frac{1}{1 - \beta} = 10 \quad 1 - \beta = \frac{1}{10} \quad \beta = \frac{9}{10}$$

احتمال این که پی بردن به نقطه خارج از حدود کنترل برابر $\frac{1}{10} - \beta = \frac{1}{10}$ می باشد.

دارای توزیع هندسی (رسیدن به موفقیت در اینجا یعنی مشاهده نقطه خارج از کنترل است)

پس دارای میانگین $\frac{1}{P}$ است و میانگین تعداد همان ۱۰ می شود.

۲۳ - گزینه ۲ صحیح است.

چون دارای توزیع هندسی است پس واریانس برابر $\frac{q}{P^2}$ می باشد.

$$\frac{q}{P^2} = \frac{0.9}{(0.1)^2} = 0.09$$

۲۴ - گزینه ۲ صحیح است.

$$UCL = 600 + 2 \times \frac{12}{2} = 612$$

$$CL = 600$$

$$\begin{aligned}\beta &= P(588 < \bar{X} < 612 | M = 500) = P\left(\frac{588 - 500}{\frac{12}{2}} < Z < \frac{612 - 500}{\frac{12}{2}}\right) \\ &= P\left(\frac{88}{6} < Z < \frac{12}{2}\right) = P(14.66 < Z < 18.66) = 0\end{aligned}$$

با توجه به $1 - \beta = 1 - 0.01 = 0.99$ توسط همان نمونه اول مشخص می‌شود. پس احتمال بی بردن توسط حداقل دومین نمونه صفر می‌شود.

۲۵ - گزینه ۲ صحیح است.

$$ARL = 100 = \frac{1}{\alpha} \quad , \quad \alpha = 0.01 \quad , \quad \frac{\alpha}{2} = 0.005$$

$$UCL = \mu + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 100 + 2.57 \times \frac{4}{2} = 105.14$$

$$LCL = 100 - 2.57 \times \frac{4}{2} = 94.86$$

۲۶ - گزینه ۳ صحیح است.

$$P((\text{بی بردن به تغییر حداقل به وسیله سومین نمونه}) = (\text{بی بردن به تغییر حداقل به وسیله دومین نمونه})) = (1 - \beta) + \beta(1 - \beta) + \beta^2(1 - \beta) + \dots = \beta(1 - \beta) \times \frac{1}{1 - \beta} = \beta = \frac{4}{5} = 0.8$$

۲۷ - گزینه ۱ صحیح است.

$$UCL = \mu + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 600 + 2 \times \frac{12}{6} = 604$$

$$\begin{aligned}CL &= \mu \\ LCL &= \mu - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 600 - 2 \times \frac{12}{6} = 596 \\ \frac{\alpha}{2} &= \frac{0.05}{2} = 0.025\end{aligned}$$

۲۸ - گزینه ۳ صحیح است.

$$A = 0.949$$

$$UC\bar{X} = \mu + A\sigma_0 = 80 + 0.949 \times 10 = 89.49$$

$$CL\bar{X} = \mu = 80$$

$$LCL\bar{X} = \mu - A\sigma_0 = 80 - 0.949 \times 10 = 70.51$$

۲۹ - گزینه ۲ صحیح است.

$$n = 10 \quad \sigma_0 = 10 \quad A = 0.949$$

$$UCLS = B_6 \sigma = 1.669 \times 10 = 16.69$$

$$CLS = C_4 \sigma = 0.9727 \times 10 = 9.727$$

$$LCLS = B_5 \sigma = 0.276 \times 10 = 2.76$$

۳۰ - گزینه ۴ صحیح است.

۳۱ - گزینه ۲ صحیح است.

$$\bar{R} = \frac{200}{50} = 4$$

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}_i}{50} = \frac{2000}{50} = 40$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{4}{2.534} = 1.579$$

$$P_{\text{دوربر}} = P\{X < LSL\} = P(X < 36) = \varphi\left(\frac{36 - 40}{1.579}\right) = \varphi(-2.533) = 0.0057$$

۳۲ - گزینه ۳ صحیح است.

$$\mu = 3 \quad n = 4 \quad \mu_l = 92$$

$$K = \frac{\mu_l - \mu_0}{\sigma} = \frac{92 - 100}{6} = -1.33$$

$$P(\text{عدم شناسایی تغییر در اولین نمونه}) = 1 - P(\text{شناسایی تغییر در اولین نمونه}) = 1 - \beta = 1 - [\varphi(3 - K\sqrt{n}) - \varphi(-3 - K\sqrt{n})]$$

$$= 1 - [\varphi(3 - (-1.33)\sqrt{4}) - \varphi(-3 - (-1.33)\sqrt{4})] = 1 - [\varphi(5.66) - \varphi(-0.34)]$$

$$= 1 - [1 - 0.37] = 0.37$$

۳۳ - گزینه ۱ صحیح است.

$$\beta = P(LCL_{\bar{X}} \leq \bar{X} \leq UCL_{\bar{X}}) = P(\bar{X} \leq UCL_{\bar{X}}) - P(\bar{X} \leq LCL_{\bar{X}})$$

$$= \varphi\left(\frac{104 - 98}{\frac{8}{\sqrt{5}}}\right) - \varphi\left(\frac{96 - 98}{\frac{8}{\sqrt{5}}}\right) = \varphi(1.68) - \varphi(-0.56) = 0.6658$$

$$ARL = \frac{1}{1 - \beta} = \frac{1}{1 - 0.6658} = 2.992$$

۳۴ - گزینه ۱ صحیح است.

$$UCL_{\overline{MR}} = D_4 \overline{MR} = 3.267(0.0377) = 0.1232$$

۳۵ - گزینه ۲ صحیح است.

$$UCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} + \frac{3\overline{MR}}{d_2} = 5.7566 + 3 \frac{(0.0377)}{1.128} = 5.85$$

$$CL\bar{X} = \bar{\bar{X}} = 5.7566$$

$$LCL\bar{X} = \bar{\bar{X}} - \frac{3\overline{MR}}{d_2} = 5.7566 - 3 \left(\frac{0.0377}{1.128} \right) = 5.65$$

Observations in Sample, n	Chart for Averages						Chart for Standard Deviations						Chart for Ranges					
	Factors for Control Limits			Factors for Center Line			Factors for Control Limits			Factors for Center Line			Factors for Control Limits			Factors for Control Limits		
	A	A_2	A_3	c_4	$1/c_4$	B_3	B_4	B_5	B_6	d_2	$1/d_2$	d_3	D_1	D_2	D_3	D_4		
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	1.2533	0	3.267	0	2.606	1.128	0.8865	0.853	0	3.686	0	3.267		
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	1.1284	0	2.568	0	2.276	1.693	0.5907	0.888	0	4.358	0	2.575		
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	1.0854	0	2.266	0	2.088	2.059	0.4857	0.880	0	4.698	0	2.282		
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	1.0638	0	2.089	0	1.964	2.326	0.4299	0.864	0	4.918	0	2.115		
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	1.0510	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.3946	0.848	0	5.078	0	2.004		
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	1.04230	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.3698	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924		
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	1.0363	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.3512	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864		
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	1.0317	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.3367	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816		
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	1.0281	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777		
11	0.905	0.285	0.9754	1.0252	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.3152	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744			
12	0.866	0.266	0.986	0.9776	0.329	1.646	0.346	1.610	3.258	0.3069	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717			
13	0.832	0.249	0.9850	0.9794	1.0210	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.2998	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693		
14	0.802	0.235	0.9817	0.9810	1.0194	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.2935	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672		
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	1.0180	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.2880	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653		
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	1.0168	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.2831	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637		
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	1.0157	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.2787	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622		
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	1.0148	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.2747	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608		
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	1.0140	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.2711	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597		
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	1.0133	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.2677	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585		
21	0.655	0.173	0.663	0.9876	1.0126	0.523	1.477	0.516	1.459	3.778	0.2647	0.724	1.605	5.951	0.425	1.575		
22	0.640	0.167	0.647	0.9882	1.0119	0.534	1.454	0.528	1.448	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566		
23	0.626	0.162	0.633	0.9887	1.0114	0.545	1.455	0.539	1.438	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557		
24	0.612	0.157	0.619	0.9892	1.0109	0.555	1.445	0.549	1.429	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.451	1.548		
25	0.600	0.153	0.606	0.9896	1.0105	0.565	1.435	0.559	1.420	3.931	0.2544	0.708	1.806	6.056	0.459	1.541		

For $n > 25$

$$A = \frac{3}{\sqrt{n}}, \quad A_3 = \frac{3}{c_4 \sqrt{n}}, \quad c_4 \approx \frac{4(n-1)}{4n-3},$$

$$B_3 = 1 - \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}}, \quad B_4 = 1 + \frac{3}{c_4 \sqrt{2(n-1)}}$$

$$B_5 = c_4 - \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}, \quad B_6 = c_4 + \frac{3}{\sqrt{2(n-1)}}$$